

SKYDDANDE UPPFRÄSCHANDE

NATURSTEN, MARMOR, GRANIT



STONEPLUS ECO tränger in på djupet i materialet och ger ett långvarigt skydd mot vatten- och oljefläckar. Fräschar även upp fogarna. Gulnar inte. Bildar ingen film på ytan. UV-beständig.



ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Polerad sten 30/50 m²

Opolerad sten 15/25 m²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

Förpackningar

Enlitersburkar: Kartonger med 6 stycken.

Femlitersburkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Om produkten används inomhus rekommenderas att vädra rummet ordentligt för att underlätta torkningen.
- Förvara produkten på en sval och torr plats.
- För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständighet hos materialet.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.

Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

TILL VAD?

- Skyddande med uppfräschande effekt.
- Skyddar och förstärker den ursprungliga färgen på polerad, slipad, opolerad och antikbehandlad natursten.
- Tränger djupt ned i materialet, vilket minskar absorptionen av smuts.

FÖRDELAR

- Ger en färgton på alla ytbehandlingar.
- Produkt med mycket låga VOC-utsläpp, vilket bidrar till att erhålla LEED-poäng enligt amerikanskt och italienskt protokoll.
- Vattenbaserad: Ekologisk behandling
- Eftersom produkten är vattenbaserad tål den restfuktighet och kan därför appliceras endast några dagar efter den första rengöringen. På detta sätt kan behandlingen genomföras snabbare.
- Fräschar upp även fogarna, skapar ingen ytfilm och är UV-beständig
- Skapar ingen film.
- De behandlade ytorna är lämpliga för kontakt med livsmedel.

ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda

Applicering Impregnera det torra och rena materialet fullständigt med **STONE PLUS ECO**. Använd en pensel, svamp eller annat lämpligt hjälpmedel. Arbeta in produkten under applicering med en svamp eller en trasa för att underlätta inträngningen av produkten och var noga med att ta bort allt överskott fullständigt. Efter cirka 4 timmar kan du gå på golvet. Produkt som inte absorberas och stannar kvar på ytan ska tas bort genom att gnida ytan med en trasa fuktad med **STONE PLUS ECO**. För att öka skyddet, rekommenderas att avsluta behandlingen med **MP90 ECO XTREME** inom 4 timmar.

Vanligt underhåll: **CLEANER PRO** utspädd 1:200.

Varning!

När stenen en gång har behandlats med **STONE PLUS ECO** kan den inte återställas till sitt ursprungliga skick: Testa först färgtonen på en liten yta innan den behandlas.

Applicera inte produkten utomhus om regn förutspås.

Produkten skyddar inte mot syraattacker.